



## ЭТИКЕТКА

Диодные лампы типа 2ДВ17А  
соответствуют ГОСТ В 22468-77  
и частным техническим  
условиям З.362.027 IV





Схема подключения диодов  
с выводами



Масса не более 0,63 г.

Содержание драгметаллов в граммах на 1000 шт.

Золото 59,23 **358846**

Серебро 2,757

Основные размерные параметры при  $V_{анод} = +25 \pm 10\%$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Постоянный обратный ток при постоянном обратном напряжении $V_{обр} = 50$ В, мкА	$I_{обр}$		1,0
Постоянное прямое напряжение при постоянном прямом токе $I_{пр} = 200$ мА, В	$U_{пр}$	0,9	1,2
Время восстановления обратного сопротивления диода в режиме переключения с постоянного прямого тока $I_{пр} = 200$ мА на импульсное обратное напряжение $U_{обр}$ при отчетном уровне обратного тока $I_{обр}^{отч} = 3$ мА, при сопротивлении нагрузки $R_n = 1$ кОм, нс	$t_{вос}$		50

Место для штампа  
ОТИ



Место для штампа  
предоставителя заказчика

Зак 766