





ЭТИКЕТКА

308

Стабилитроны типов 2С162А-2С213Б соответ-
ствуют техническим условиям 3.369.004 ТУ



В - место маркировки

Масса не более 0,3 г

Драгоценных металлов не содержится

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при t окр. $25 \pm 10^\circ \text{C}$

Тип стаби- литрона	НАПРЯЖЕНИЕ СТА- БИЛИЗАЦИИ, $U_{ст}, \text{В}$				Несиммет- ричность напряжения стабилиза- ции, $H_{ст}, \text{В}$		Дифферен- циальное сопротивле- ние, $r_{ст}, \text{Ом}$		
	$I_{ст} = 5 \text{ мА}$		$I_{ст} = 10 \text{ мА}$		$I_{ст} = 5 \text{ мА}$	$I_{ст} = 10 \text{ мА}$	$I_{ст} = 3 \text{ мА}$	$I_{ст} = 5 \text{ мА}$	$I_{ст} = 10 \text{ мА}$
	не менее	не более	не менее	не более	не более	не более	не бо- лее	не бо- лее	не бо- лее
2С162А	-	-	5,66	6,76	-	0,24	160	-	35
2С168В	-	-	6,24	7,38	-	0,26	120	-	28
2С175А	6,82	8,21	--	-	0,28	-	70	16	-
2С182А	7,49	8,95	-	-	0,31	-	30	14	-
2С191А	8,25	9,98	-	-	0,35	-	30	18	-
2С210Б	9,12	10,92	-	-	0,38	-	35	22	-
2С211И	9,98	12,06	-	-	0,42	-	40	23	-
2С212В	10,94	13,10	-	-	0,46	-	45	24	-
2С213Б	11,91	14,24	-	-	0,49	-	45	25	-
2С170А	-	-	6,43	7,59	-	0,27	100	-	16

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика

