

# КР1628РР1

Микросхема представляет собой электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство емкостью 1 кбит (128×8p). Применяется с контроллерами типа К1506ВГЗ или их аналогами. Программирование и считывание осуществляется по ИМ-шине. Предназначена для записи информации о настройке радиоканала телевизора и хранения значений регулировок изготовителя телевизора. Корпус типа 201.14-2, масса не более 1 г и 201.16-2, масса не более 1,8 г.

Назначение выводов в корпусе 201.14-2: 1, 2, 4, 5, 11 — свободные; 3 — напряжение программирования  $U_p$ ; 6 — вход защиты информации  $\bar{S}$ ; 7 — общий; 8 — вход/выход данных (ИМ-шина),  $IMC$ ; 9 — вход подтверждения (ИМ-шина),  $IMI$ ; 10 — вход тактовый (ИМ-шина),  $IMD$ ; 12 — вход сброса  $\overline{RES}$ ; 13 — вход тактирования памяти  $CLCK$ ; 14 — напряжение питания;

в корпусе 201.16-2: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13 — свободные; 3 — напряжение программирования  $U_p$ ; 6 — вход защиты информации  $\bar{S}$ ; 7 — общий; 10 — вход/выход данных (ИМ-шина),  $IMC$ ; 11 — вход подтверждения (ИМ-шина),  $IMI$ ; 12 — вход тактовый (ИМ-шина),  $IMD$ ; 14 — вход сброса  $\overline{RES}$ ; 15 — вход тактирования памяти  $CLCK$ ; 16 — напряжение питания.

## Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ±5%
Напряжение программирования	19...21 В
Входное напряжение низкого уровня	≤ 0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Ток потребления	≤ 40 мА
Ток программирования	≤ 5 мА
Тактовая частота памяти	0,9...1,1 кГц
Время стирания/записи	15,9...17,1 мс