

В

ПАСПОРТ

на изделие 7-Р—709 В № ПЭРВ-45

№ ТЭ4195

§ 1. Свидетельство о приемке

Изделие 7-Р—709 В, номер которого указан выше, изготовлено заводом в соответствии с техусловиями, утвержденными „23.” июня 1956 г., проверено, принято ОТК завода и заказчиком и признано годным для эксплуатации в частях ВВС.

Представитель ОТК

завода

Барсуков
Барсуков

М. П.

М. П.



“ . . . ” 195 г

§ 2. Комплектовка отсутствует

§ 3. Краткие технические данные

а) Изделие работает в комплекте электросбрасывателя. Все изделия этого типа полностью взаимозаменяемы.

б) Изделие срабатывает и переключает контакты при подаче на него от электросбрасывателя не менее 2-х импульсов с интервалом не менее 0,05 сек.

в) После прекращения подачи импульса от электросбрасывателя (при давлении 760 мм рт. столба), контакты изделия остаются замкнутыми не менее 2 и не более 10 секунд.

Конструкция изделия обеспечивает возможность регулировки времени выдержки в пределах от 2 до 20 секунд.

Таблица данных проверок по § 3 пп. «б» и «в»

Дата	Причина проверки	Количество отработанных часов	Результаты проверки по п.п.		Подпись лица, заполнившего паспорт
			«б»	«в»	
12.12.57	ТСИ	—	сраб	4.0	Андрейк 787

§ 4. Регламентные работы отсутствуют

§ 5. Гарантии

Завод № 448 гарантирует безотказную работу изделия 7-Р—709 В в течение 500 летных часов на протяжении 3-х лет, в число которых входит два года непосредственной эксплуатации на самолете, а остальное — время транспортировки и хранения на складах потребителя и заказчика.

§ 6. Отметки о консервации отсутствуют

§ 7. Движение изделия в эксплуатации

№ п.п.	Установлен на самолет		Дата снятия	Число часов работы до снятия		Причина снятия	Какой новый срок службы установлен и подпись установившего срок	Подпись установившего или снявшего изделие
	Дата	№		С начала эксплуатации	После последнего продления			

§ 8. Отметки о проведенных ремонтах и доработках по указаниям и бюллетеням

Проведенные работы		Основания для проведения работ	Организация, проводившая работы	Подпись заполнившего паспорт
Дата	Наименование			

§ 9. Заметки по эксплуатации

1. При выпуске изделия с завода время выдержки установлено в пределах 3—5 сек. Регулировка времени выдержки изделия производится с помощью регулировочного винта, который после установки необходимого времени выдержки должен быть надежно законтрен.
2. Изделие крепится четырьмя винтами в вертикальном положении к панели винт с контактной группой.
3. Запрещается производить подтягивание гайки, крепящей к панели винт с контактной группой.