

# П А С П О Р Т

на потенциометр пл 1-2

№ 418-472

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Потенциометр, номер которого указан выше, изготовлен организацией в соответствии с ТУ 04—266—67, проверен, принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

Представитель

ОТК-

ОТК-128

М. П.

28 VI 1976 г.

Представитель

заказчика

М. П.

197 г.

# КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Общее сопротивление обмотки  $3000 \pm 1\%_{\text{ом}}$
2. Рабочий угол потенциометра  $330 \pm 0,5$  градусов.
3. Максимальная погрешность воспроизведения функции  $0,3$  % от В общего.
4. Погрешность установки шкалы не более  $0,5^\circ$
5. Контактное давление:
  - а) на обмотку — от 17 до 23 г.
  - б) на кольцо — от 17 до 23 г.
6. Момент трогания  $50$  г/см.

## ГАРАНТИЯ

Организация гарантирует безотказную работу в условиях предусмотренных ТУ, в течение 300 часов на протяжении 2-х лет.

В гарантийный срок службы не входит продолжительность хранения на складе в течение одного года со дня приемки ОТК.

Черкасский облполиграфиздат, 1975.

Зак. № 4354. Тираж 70000. Изд. № 87

Уманская гортитпография, г. Умань, ул. Шевченко, 26