


P1-11



P1-11

Номинальная мощность, Вт	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Размеры, мм		Масса, г, не более
		D	L	
0,25	1—3·10 ³	2,2	5,9	0,066

Примечание. Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду E24 с допусками ± 1 ; ± 2 ; ± 5 ; ± 10 %.

Температурный коэффициент сопротивления

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	ТКС, 10^{-6} 1/°C, в интервале температур		Обозначение групп ТКС
	от -60 до +25 °C	от +25 до +155 °C	
До 510	± 1000	± 500	Д
510—100·10 ³	± 250 ; ± 500	± 50 ; ± 100 ; ± 250 ; ± 500	Б; В; Г; Д
100·10 ³ —510·10 ³	± 500	± 100 ; ± 250 ; ± 500	В; Г; Д
510·10 ³ —910·10 ³	± 1000	± 250 ; ± 500	Г; Д
Свыше 910·10 ³	± 1000	± 500	Д

Уровень собственных шумов 1; 5 мкВ/В

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды:

при номинальной электрической нагрузке От -60 до +70 °C
 при снижении электрической нагрузки до 0,01 P_н От -60 до +155 °C

Относительная влажность воздуха при температуре ± 25 °C До 98 %

Пониженное атмосферное давление До 133 Па (1 мм рт. ст.)

Предельное рабочее напряжение постоянного и переменного тока 250 В

Минимальная наработка 25 000 ч

Срок сохраняемости 15 лет