

Двулучный выпрямитель

Тип выпрямителя	Подводимое напряжение, <i>в</i> (эфф.)	Выпрямленные		Размеры, <i>мм</i>					Вариант расположения выводов	Вес, <i>кг</i> не более
		напряжение, <i>в</i> (ср.), не менее	ток, <i>а</i> (ср.)	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>d</i>		
15ВД2А	40	14	0,04	40*	26*	15 ⁺²	21 ⁺² ₋₁	М4	В	0,019
15ВД4А	80	29		45*	32*				Б	0,022
15ВД6А	120	43		50*	40*				А	0,025
15ВД8А	160	58		55*	44*				А	0,028
15ВД10А	200	72		70	50				А	0,031
15ВД12А	240	87		75	56				А	0,035
15ВД16А	320	115		90	68				А	0,043
15ВД20А	400	145		100	80				А	0,051
15ВД24А	480	175		115	92				А	0,059
15ВД28А	560	205		125	102				А	0,067
15ВД32А	640	230		140	116				А	0,075
15ГД2А	50	19		40*	26*				В	0,019
15ГД4А	100	38		45*	32*				Б	0,022
15ГД6А	150	57	50*	40*	А	0,025				
15ГД8А	200	76	55*	44*	А	0,028				
15ГД10А	250	95	70	50	А	0,031				
15ГД12А	300	115	75	56	А	0,035				
15ГД16А	400	150	90	68	А	0,043				
15ГД20А	500	190	100	80	А	0,051				
15ГД24А	600	230	115	92	А	0,059				
15ГД28А	700	265	125	102	А	0,067				
15ГД32А	800	305	140	116	А	0,075				
15ДД2А	60	23	40*	26*	В	0,019				
15ДД4А	120	46	45*	32*	Б	0,022				
15ДД6А	180	69	50*	40*	А	0,025				
15ДД8А	240	92	55*	44*	А	0,028				
15ДД10А	300	115	70	50	А	0,031				
15ДД12А	360	135	75	56	А	0,035				
15ДД16А	480	185	90	68	А	0,043				
15ДД20А	600	230	100	80	А	0,051				
15ДД24А	720	275	115	92	А	0,059				
15ДД28А	840	320	125	102	А	0,067				
15ДД32А	960	370	140	116	А	0,075				

* Изготавливаются на шпильках с консольным креплением. Допускается изготовление таких выпрямителей на винтах или болтах.