

Микросборка РХ3.430.005


ЭТИКЕТКА

1. Назначение
Микросборка РХ3.430.005 предназначена для сравнения аналоговых сигналов в блоке кодера в системах связи с ИКМ.
2. Основные технические данные

Наименование	Значение
1 Время задержки срабатывания компаратора, нс, не более	0,5
2 Разрешающая способность компаратора на частоте (2 ± 0,2) МГц, мВ. не более	0,5
3 Напряжение питания 1. В	5 ± 0,25
4 Напряжение питания 2. В	К) ±0,5
5. Напряжение питания 3. В	Минус(5 ± 0,25)

Диапазон рабочих температур от +5 до +50 °С
 Масса микросборки не более 4 гр.
 В одной микросборке содержится драгоценных металлов, гр.:
 Золото - 0,00369509
 Цветные металлы отсутствуют

Схема расположения выводов



Назначение выводов

Назначение выводов	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

3. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев
4. Свидетельство о приёмке
Партия микросборок РХ3.430.005 в количестве

шт. соответствует техническим условиям РХ3.430.005 ТУ и

Штамп ОТК


(подпись)

